

## ICP-W-7010G-2C

4U 桌面式工业机箱，可安装 MicroATX 母版



- 支持 MicroATX 母版
- 1 个 2.5",1 个 3.5"扩展位
- 驱动器支架采用防震式设计,有效减小震动。
- 磁盘驱动器配有减震装置
- 前门内有 2 个 USB 端口
- 前部可方位空气过滤器,方便系统维护
- 机箱上盖和前面板均采用免工具设计,方便拆卸
- PS2 ATX 和 mini 冗余电源

### 规格

系统内核	
CPU	Intel® Core i7 6700,3.4GHz,8M L3 Cache,4 核 8 线程
	Intel® Core i5 6400,2.7GHz, 6M L3 Cache,4 核 4 线程
	Intel® Core i3 6100,3.7GHz,3M L3 Cache,双核 4 线程
芯片组	Intel H110
图像	集成的 Intel HD Graphics 图像
内存	2 个 DDR4 2133MHz , 最大支持 32GB 内存
操作系统	➤ Windows7 32 位/64 位 &Windows10 32 位/64 位
I/O 接口	
SATA	➤ 3 个 SATA3.0 接口,其传输速率为 6Gb/s
板载 I/O	➤ 2 个 USB 2.0 Pin Headers
	➤ 8 个 RS-232 端口
后面板接口	2 个 RJ45 LAN 口 (1*I219V,1*I211AT) 2 个 USB2.0 接口+4 个 USB3.1 接口 1 个 D-Sub VGA 接口 1 个 DVI-I 接口 1 个 HDMI 接口 2 个 DB-9 RS-232(COM1 支持 RS232/422/485) 1 个音频接口(Line-IN,Line-out and Mic-in)
扩展插槽	1 个 PCIe x16 1 个 PCIe x4 2 个 PCI
显示	
图像	Intel HD Graphic 集成到 H110 中

# PRODUCTS·产品篇

显存芯片	共享系统内存
VGA	1 个 Dsub-15 接口, 最大到 1920x1200 分辨率@60Hz
DVI-I	1 个 DVI-D 接口, 最大到 1920x1200 分辨率@60Hz
HDMI	1 个 HDMI 接口, 最大到 4096x2304 分辨率
Ethernet	
Controller	➤ Dual LAN: Intel I219V&I211AT ➤ 10/100/1000 Base-T dual-Gigabit Ethernet
Port	2 个 RJ-45 网络接口
机械规格	
外观尺寸	305mm x 296mm x 161.7mm(L x W x H)
操作温度	0°C~60°C
保存温度	-20°C~80°C
相对湿度	10%~90%
安全性	CE/FCC A 类

## 机械布局

